

Pitbike stock klasse

Technisch reglement (ovb)

- Toegelaten in deze klasse zijn enkel pitbikes met liggende één cylinders en 12 inch wielen.

Motorisch

- Maximale cylinder inhoud 165cc, boring en slag zijn vrij.
- Alleen de gangbare Chinese blokjes zijn toegelaten. Standaard 2 kleps kop, klep diameter maximaal 28/23 mm. Nokkenas en kleppen/schotels/veren zijn vrij. Géén Takegawa of TB koppen of dergelijke.
- Maximaal 4 versnellingen, geen slipperclutch
- Maximale carburateur doorlaat 26 mm. Geen injectie.
- Standaard CDI

Rijwieldeel

- 12 inch wielen, bandenkeuze is vrij. Regenbanden toegestaan
- Alleen standaard voorvork, geen uitwendig te verstellen vork toegestaan
- 2 onafhankelijke werkende remmen. 1 schijf in het voorwiel, maximale diameter 240 mm
- Stuur uit 1 deel, geen clipons

Veiligheid en milieu

- Elke motor moet voorzien zijn van killswitch of trekkoord
- Olie vulplug, aflat bout en oliefilter bout moeten gezekerd zijn met draad
- Olie en benzine opvang tankjes minimaal 100 ml inhoud
- Geluidsnorm gelijk aan Ohvale 160
- Voor- en achter as, stuureinden en voetsteunen moeten voorzien zijn van valdoppen
- Stuur moet voorzien zijn van handkappen en stuurrol of -kussen
- Kettingbescherming is verplicht achter de voetsteunen en onder de achtervork voor het tandwiel

Verder geldt het algemeen technisch reglement van Rap-Holland